

半导体



科研




工业领域

隔离真空阀

适用于高真空和超高真空范围内隔离阀应用

隔离真空阀

适用于高真空和超高真空范围内隔离阀应用



耐用和可靠的真空阀可大大提高性能

我们的真空阀为您提供众多的优势。通过定制开发，它们旨在为您的真空工艺提供更好的性能和效率。这意味着您可以节省时间和能源，同时达到更好的效果。

普发真空阀不仅功能强大，而且耐用可靠。它们是由高质量的材料制成的，并被设计成具有很长的使用寿命。因此，它们可以在很长一段时间内提供可靠的性能，并最大限度地减少停机时间。您可以信赖我们的阀门，以承受您的要求并提供稳定的性能。

为您的真空阀需求提供专业技术和支持

除了高质量的产品外，我们还为您提供我们在真空技术方面的广泛专业知识和经验。我们的专业团队在这里协助您选择合适的阀门，安装它们并解决问题。我们在这里确保你得到我们最好的支持，并能成功地使用我们的真空阀工作

环境友好

我们的真空阀是以可持续的方式生产的，依靠的是更便捷的供应链和使用易于更换的部件。通过这种方式，我们最大限度地减少资源消耗，支持有效的维护，并有助于延长我们产品的寿命。



产品概述

高真空和超高真空手动角阀/直通阀：



您的价值

- 经过现场测试，结构坚固
- 当阀门完全打开时，波纹管从侧口完全缩回
- 简单、直观的位置指示
- 可用于全部或部分开启和关闭

技术数据

可选项高真空和超高真空	
尺寸	DN16 – DN100
材料	不锈钢
连接方式	KF/ISO-K和CF
位置指示器	有

高真空和超高真空气动、电动气动角阀/直通阀：



您的价值

- 维护和服务简单，成本效益高
- 高循环寿命
- 可用于复杂工艺
- 是自动化过程的理想选择

技术数据

高真空和超高真空选项	
尺寸	DN16 – DN100
材料	不锈钢
连接方式	KF/ISO-K和CF
位置指示器	有

高真空和超高真空手动、气动和电动气动闸阀



您的价值

- 通过粘性流动的分子流的高传导值
- 较小的体积导致较低的放气量
- 保证了泵的最佳性能
- 维护和服务简单且成本效益高

技术数据

可选项高真空和超高真空	
尺寸	DN16 – DN300
材料	不锈钢
连接方式	KF/ISO-F & CF
位置指示器	有

高真空气动摆锤阀



您的价值

- 平稳的驱动力
- 紧凑的设计
- 颗粒生成量低
- 维护和服务简单且成本效益高

技术数据

选项	
尺寸	DN 250 – DN 320
材料	铝合金
连接方式	ISO-F/JIS
位置指示器	有

高真空手动和气动球阀



您的价值

- PTFE球座
- 可选择手动和气动
- 腐蚀性环境的理想选择
- 金属球可旋转90°，以获得完整的横截面间隙

技术数据

选项	
尺寸	DN 16 – DN 50
材质	不锈钢
连接方式	KF
位置指示器	有

Your Success. Our Passion.

We give our best for you every day –
worldwide!

您是否正在寻找
出色的真空解决方案？
请联系我们：

普发真空技术（上海）有限公司
Pfeiffer Vacuum
(Shanghai) Co., Ltd.
T +86 (21) 3393 3940
info.cn@pfeiffer-vacuum.com

Pfeiffer Vacuum GmbH
德国总部
T +49 6441 802-0



Errors excepted. All data subject to change without prior notice. PI 0558.PZH (June 2023/0)

Follow us on social media
#pfeiffervacuum



www.pfeiffer-vacuum.cn

PFEIFFER  **VACUUM**