

HiPace 700 H

涡轮分子真空泵



可靠

同类产品最佳的混合轴承技术，使用寿命长，正常运行时间长

静音

得益于专利激光平衡技术，实现低噪音和振动水平

性能卓越

对轻质气体具有最佳压缩比，非常适合高真空和超高真空应用

配件

- 电气适配器
- 电源线
- 连接电缆
- 各种现场总线系统
- 电源套件和显示装置
- 安装套件
- 安全阀
- 排气配件
- 排气装置电源故障
- 减振器

HiPace 700 H

涡轮分子真空泵



尺寸图

抽速

以下技术值是指 ISO Hz

HiPace 700 H, 搭配 TC 400	
氢气抽速	555 l/s
氦气抽速	655 l/s
氙气抽速	665 l/s
氮气抽速	685 l/s
氢气压缩比	2 · 10#
氦气压缩比	1 · 10#
氙气压缩比	1 · 10 ¹³
氮气压缩比	1 · 10 ¹³
最终转速下的氢气气体流量	14 hPa l/s
最终转速下的氦气气体流量	18 hPa l/s
最终转速下的氙气气体流量	2 hPa l/s
最终转速下的氮气气体流量	3.5 hPa l/s
适用于氮气的最大前级真空	22 hPa
启动时间	2 最小
可选通信接口	Profibus、Profinet、Ethercat、Devicenet、Semi E74
标准通信接口	RS-485, 远程
安装方向	任意
声压级 (EN ISO 2151)	50 dBA
重量 (约)	11.8 kg
进气口	DN 160 ISO-K/ISO-F/CF-F
排气口	DN 25 ISO-KF /G 1/4"

您想了解更多吗

请联系我们!
sales.de@pfeiffer-vacuum.com 或 +49 (0)6441 802-1222



联系表



立即联系我们