

HiPace 700 P

涡轮分子真空泵



可靠

同类产品最佳的混合轴承技术，使用寿命长，正常运行时间长

易于维护

现场更换轴承，不受工艺粉尘影响

性能卓越

专为镀膜工艺而设计，优化转子 / 定子概念

配件

- 电气适配器
- 电源线
- 连接电缆
- 各种现场总线系统
- 电源套件和显示装置
- 安装套件
- 安全阀
- 排气配件
- 排气装置电源故障
- 减振器

HiPace 700 P

涡轮分子真空泵



尺寸图

抽速

以下技术值是指 ISO Hz

HiPace 700 P, 搭配 TC 400	
氢气抽速	275 l/s
氦气抽速	550 l/s
氙气抽速	650 l/s
氮气抽速	670 l/s
氢气压缩比	$4 \cdot 10^2$
氦气压缩比	$3 \cdot 10^3$
氙气压缩比	$1 \cdot 10^4$
氮气压缩比	$1 \cdot 10^6$
最终转速下的氢气气体流量	6 hPa l/s
最终转速下的氦气气体流量	4 hPa l/s
最终转速下的氙气气体流量	1 hPa l/s
最终转速下的氮气气体流量	2 hPa l/s
适用于氮气的最大前级真空	1.1 hPa
启动时间	1.6 最小
可选通信接口	Profibus、Profinet、Ethercat、Devicenet、Semi E74
标准通信接口	RS-485, 远程
安装方向	任意
声压级 (EN ISO 2151)	50 dBA
重量 (约)	10.8 kg
进气口	DN 160 ISO-K/ISO-F/CF-F
排气口	DN 25 ISO-KF /G 1/4"

您想了解更多吗

请联系我们!
sales.de@pfeiffer-vacuum.com 或 +49 (0)6441 802-1222



联系表



立即联系我们